ARINOX

Basculeur / vidangeur inox pour cuve IBC GRV 1000 litres

Caractéristiques :

- Applications : Soutirage / transfert de fluide ou vrac en IBC / GRV / Cuve 1000L
- Matériau : Acier inoxydable : 304 / 316L

Voir la page produit

Description

Ce basculeur / vidangeur inox de cuve IBC GRV est un équipement de poste ergonomique **entièrement mécanique, fonctionnant sans apport d'énergie**.
Il permet de soutirer et vider intégralement vos conteneurs 1000 litres grâce à l'inclinaison par ressorts de sa plateforme de réception

Cet appareil unique apporte **des solutions à plusieurs problèmes** dans les entreprises manipulant de la matière conditionnée en container IBC :

- **réduction des pertes matières** : l'inclinaison du conteneur permet la récupération des fonds de cuves.
- **baisse des frais de reprise** de vos emballages : l'IBC est intégralement vidé, vos coûts de récupération diminuent
- **augmentation de la productivité** : les opérateurs / -trices ont un poste de travail dimensionné pour les opérations de soutirage, ils vous plus vite et travaillent précisément.
- **ergonomie** : le support permet de travailler à hauteur d'homme, sans adopter des postures inconfortables
- **sécurité** : finies les manipulations hasardeuses avec la pointe des fourches de gerbeurs ou d'élévateurs. Notre station de travail sécurise l'inclinaison sans risque de basculement.

Nombreux domaines d'applications :

- **industrie et maintenance** : soutirage de liquides et vrac, huiles, poudres.
- qse, iprp : prévention des risques liés à la manipulation
- **environnement et professionnels du recyclage** : vidange intégrale pour le nettoyage
- **alimentaire** : prélèvement et transfert de sauces, liquides, purées de fruits
- **cosmétique, chimie, pharmaceutique** : dosage de matière première

Caractéristiques

Applications	Soutirage / transfert de fluide ou vrac en IBC / GRV / Cuve 1000L
Matériau	Acier inoxydable : 304 / 316L
Hauteur	Sur mesure
Motorisation	Ressorts / Sans apport d'énergie

Options :

- Dispositifs latéraux anti-pincement
- Châssis mobile sur roulettes
- U de préhension / fourreau à fourches pour reprise et déplacement par gerbeur et chariot élévateur
- Bacs de récupération des égouttures

- Bac de rétention inox ou plastique (PEHD)
- Fabrication haute hygiène 316L
- Pesons