POP industrie
Portes Ouvertes Professionnelles

Demander un devis au **02 52 52 02 27**

difope
Fournitures pour la protection de l'environnement

DIFOPE

Conteneur isolé M0 M1 1 niveau pour stockage extérieur en rétention

Caractéristiques :

- Applications : Stockage en rétention extérieur / Fûts / Bidons / Palettes / IBC
- Capacité de rétention : 1000 ou 1500 litres

Voir la page produit

Description

Disponible en 2 longueurs de 3 ou 4 mètres, ce conteneur isolé M0 M1 1 niveau est destiné au stockage extérieur des produits dangereux conditionnés en fûts sur palettes, cuve / cubitainers et autres contenants.
D'une capacité de rétention de 100 ou 1500 litres, il bénéficie d'une isolation M1 (inflammable) ou M0 (incombustible) selon la nature des produits entreposés.

Fabriqué en France, ce conteur est livré monté d'usine, prêt pour l'installation dans votre site industriel ou logistique.
Ses portes coulissantes en façade permettent un chargement facile par chariot élévateur de vos barils et IBC.

Caractéristiques techniques :

- Isolé avec panneaux sandwich M1- classe européen B s3 d0 ; possibilité laine de roche (M0)
- 2 portes coulissantes
- parois en tôle électro-zinguée prélaquée, toiture en acier galvanisé
- finition blanc sur porte RAL 9010 et bleu RAL 5017 sur flanc
- Bac de rétention et caillebotis acier galvanisé
- embase porteuse en mécano soudé
- pieds pour manutention avec chariot élévateur
- 4 anneaux de levage
- fabrication française, garantie 5 ans contre vice de fabrication et 10 ans contre la corrosion (conditions normales d'utilisation) sur les parties galvanisées.

Option :

- équipements pour la détection incendie (pour zone ATEX ou zone non-ATEX)
- chauffage et équipements de maintien Hors gel pour zone ATEX ou zone non-ATEX pour les conteneurs isolés
- extraction d'air (pour zone ATEX ou zone non-ATEX)
- Châssis pour fûts positionnés à l'horizontal (2 ou 3 fûts de 200 litres)
- Plans de pose sur mesure
- Revêtement PEHD pour corrosifs
- Butée arrière des protections de bardage (en 3 ml et 4 ml)
- Grille de ventilation statique pour ventilation naturelle
- Autres volumes de stockage (2niveaux) ou capacité de rétention

Caractéristiques

Applications	Stockage en rétention extérieur / Fûts / Bidons / Palettes / IBC
Capacité de rétention	1000 ou 1500 litres

Référence conteneur	CONT3M1NIPC	CONT4M1NIPC
Rétention (litres)	1000	1500
Dim ext L x l x h (mm)	3160x1498x1948	4160x1497x2552
Dim int L x l (mm)	2920x1330x1363	3920x1330x2040